

# Kjettingredskap G80 4-part



QR Code

Product Image

|                        | WLL                |       |                    |       |                    |       |
|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| Arbeidsvinkel          | $\beta = 30^\circ$ |       | $\beta = 45^\circ$ |       | $\beta = 60^\circ$ |       |
| Lastfaktor             | 2,6                |       | 2,1                |       | 1,5                |       |
| Kjettingdimensjon (mm) | tonn               | kN    | tonn               | kN    | tonn               | kN    |
| 7                      | 3,9                | 38,3  | 3,15               | 30,9  | 2,24               | 22,0  |
| 8                      | 5,2                | 51,0  | 4,25               | 41,7  | 3                  | 29,4  |
| 10                     | 8,2                | 80,4  | 6,7                | 65,7  | 4,75               | 46,6  |
| 13                     | 13,7               | 134,4 | 11,2               | 109,9 | 8                  | 78,5  |
| 16                     | 20,8               | 204,0 | 17                 | 166,8 | 11,8               | 115,8 |
| 20                     | 32,5               | 318,8 | 26,5               | 260,0 | 19                 | 186,4 |
| 22                     | 39                 | 382,6 | 31,5               | 309,0 | 22,4               | 219,7 |
| 26                     | 55,1               | 540,5 | 45                 | 441,5 | 31,5               | 309,0 |
| 32                     | 80                 | 784,8 | 67                 | 657,3 | 47,5               | 466,0 |

# Kjettingredskap G80 4-part



FRAM kjettingredskap leveres iht. NS-EN 818-4, enten koblet eller helsveiset, med innkortningskroker og selvlukkende gaffelkroker. Alle redskap testes og sertifiseres. Pakkes i sekk med individuell merking.