

# 5002 Pento TL VINSJ



QR Code

**SKU:** IG300491  
**:** Kr: 206270.00

Product Image

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tromler                           | 2                       |
| Betjening                         | Radio(el.-hydraulisk)   |
| Maksimal trekkraft (Tom trommel   | 50 kN (5 tonn)          |
| Maksimal trekkraft (full trommel) | 27 kN                   |
| Brems                             | Bremsebånd (Automatisk) |
| Bremsekraft (tom trommel)         | 63 kN                   |
| Bremsekraft (full trommel)        | 33 kN                   |
| Høyde /bredde / dybde             | 161 / 205 / 93 cm       |
| Vekt (uten ståltau/ekstraustyr)   | 683 kg                  |
| Teoretisk ståltaukapasitet        | 147 m, 10 mm (kompakt)  |
| Anbefalt ståltau                  | 70 m, 10 mm (kompakt)   |
| Anbefalt traktorstørrelse         | 52-81 kW (70-110 hk)    |
| Tilkobling til traktor            | Trepunkt, triangel      |
| Høyde på PTO-tapp                 | 48-60 cm                |

# 5002 Pento TL VINSJ



IGLANDS minste to-tromlede skogsvinsj. Denne modellen er ideell for tynning av skog og lettere sluttavvirkning. Vinsjen er konstruert for montering på en vanlig landbrukstraktor og gir gode valgmuligheter av ståltau. Trekkraften er på 50 kN (5 tonn) pr. trommel. Fordelen med 2 tromlet vinsj er å kunne fordele lasten på 2 ståltau, noe som gir større kapasitet og fleksibilitet.

- Trekkraft 50 kN pr trommel (5 tonn )
- Egner seg for traktorer i størrelse 52 – 81 kW (70 – 110 hk)
- Automatisk sikkerhetsbrems
- 3-punkt feste
- Vekt 683 kg
- Ligna lunnepanne 2,05 meter
- Elektrohydraulisk lavtrykksbetjening LH, traktor avhengig
- Mulighet for radiobetjening
- Utvendig justering av subbebrems
- Ståltaugrind hindrer avsporing
- Propellport med enkel trinse- og wirestyring
- Snekkedrift i oljebad gir rå kraft i rolig gange