

# 6002 PRONTO VINSJ



QR Code

**SKU:** IG300618  
**:** Kr: 198700.00

Product Image

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Tromler                           | 2                        |
| Betjening                         | Radio(el.-hydraulisk)    |
| Maksimal trekkraft (Tom trommel)  | 60 kN (6 tonn)           |
| Maksimal trekkraft (full trommel) | 32 kN                    |
| Brems                             | Bremsebånd (Automatisk)  |
| Bremsekraft (tom trommel)         | 75 kN                    |
| Bremsekraft (full trommel)        | 40 kN                    |
| Høyde /bredde / dybde             | 76 / 85 / 58 cm          |
| Vekt (uten ståltau/ekstraustyr)   | 838 kg                   |
| Teoretisk ståltaukapasitet        | 147 m, 10 mm (kompakt)   |
| Anbefalt ståltau                  | 70 m, 10 mm (kompakt)    |
| Anbefalt traktorstørrelse         | 52-88 kW (70-120 hk)     |
| Tilkobling til traktor            | Standard vinsjtopp-feste |
| Høyde på PTO-tapp                 | -                        |

# 6002 PRONTO VINSJ



Iglands to-tromlede vinsjer selges for det meste i TL-versjon, d.v.s. at vinsjtoppen, festebraketten og lunnepannen er montert sammen i én enhet og tilpasset traktorens trepunktsoppheng. Vinsjtoppene kan imidlertid leveres separat for fast montering til spesialoppbygging av traktorer og skogsmaskiner. Betjening: Elektrohydraulisk HP med egen oljeforsyning. Fordelen med 2 tromlet vinsj er å kunne fordele lasten på 2 ståltau. Resultatet blir at tømmeret blir mer håndterbart, gir bedre arbeidsforhold og sikkerheten blir ivarettatt på en bedre måte. Hvorfor fast montering? Stabil og tett montering i forhold til traktorens bakaksel og tyngdepunkt.

- Trekkraft 60 kN (6 tonn) pr. trommel
- Anbefales traktorer 52 – 88 kW (70 – 120 hk)
- Automatisk sikkerhetsbrems
- Vekt 358 kg
- Elektrohydraulisk høytrykksbetjening HP med egen oljeforsyning er standard (pumpe og oljetank)
- Mulighet for radiobetjening
- Utvendig justering av subbebrems
- Ståltaugrind hindrer avsporing
- Stor trommelkapasitet som gir plass til grovt ståltau med tilstrekkelig lengde
- Bryter for kontrollert firing av lass
- Snekkedrift i oljebad gir rå kraft i rolig gange